

ROTEX® SIEBMASCHINEN

Gewebemanschetten und strukturierte Manschetten

Strukturierte Manschetten

Die Standard-Manschetten sind aus weißem Neopren, schwarzem oder weißem Gummi oder aus weißem EPDM. Als Größen sind verfügbar 4", 6", 8" und 10" im Durchmesser.



Material	Farbe	Referenznummer der Rotex Manschetten				
		4" D.	6" D.	8" D.	10" D.	16" D.
Gummi	Schwarz	RSBR102	RSBR152	RSBR203	RSBR254	-
Gummi	Weiß	R1113/03	R2119/03	R2120/03	R5207/03	-
Neopren	Weiß	RSWN102	RSWN152	RSWN203	RSWN254	-
EPDM	Weiß	EPDM/102	EPDM/152	EPDM/203	EPDM/254	-
Kevlar/Parablon	Beige	SNPCAP100	SNPCAP150	SNPCAP200	SNPCAP250	SNPCAP400



Gewebemanschetten

Diese Manschetten gibt es in allen gewünschten Größen und Durchmessern. Als Standard-Stoff ist Nomex, Nylon und Polyester verfügbar.

Manschetten aus Kevlar / Parablon

Manschetten aus Kevlar / Parablon sind hervorragend geeignet für sehr stark abrasive Produkte.

Material	Farbe	Rotex Manschetten Anwendungsbereiche					
		Abrieb- beständigkeit	Tempera- turen - °C	Nahrungs - mitteltaug- lichkeit	Verschleiß- festigkeit	Tierfett- bestän- digkeit	Pflanzfett- bestän- digkeit
Gummi	Schwarz	Sehr gut	0° - 65°	Nein	Gut	Gut	Schwach
Neopren	Weiß	Gut	10° - 80°	Ja	Gut	Durchschnitt	Gut
EPDM	Weiß	Gut	0° - 10° 80° - 120°	Ja	Durchschnitt	Gut	Gut
Nomex	Weiß	Mittel	180-250°	Nein	Gut	Gut	Gut
Nylon	Weiß	Mittel	60°	Nein	Gut	Gut	Gut
Polyester	Weiß	Mittel	60°	Nein	Gut	Gut	Gut
Kevlar/Parablon	Beige	Ausgezeichnet	-30° - 80°	Nein	Sehr gut	-	-

Über die oben angeführten Standardmaterialien hinaus bietet Rotex Europe sind nahezu alle gewünschten Materialien verfügbar. Bitte nehmen Sie mit unserer Ersatzteilabteilung Kontakt auf.

**Verschleßen die auf Ihren Rotex Siebmaschinen installierten Manschetten zu schnell ?
Wir haben für Sie zwei patentierte Lösungen entwickelt : die *Sliding Inlet* und die *Nutating Inlet*.
Für weitere Informationen, fordern Sie unsere Produktblätter an oder
nehmen Sie mit unserer Ersatzteilabteilung Kontakt auf.**